

## ÇİFT KANAL INPUT MODÜLÜ (MI/DMM2I)



MI / DMMI gibidir, ancak çift giriş devresi vardır ve doksan dokuz olası iki adres gerektirir.

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJİ	15 ... 32 V DC
PASİF AKIM AKIM	340 uA @ 24 V DC (iletimsiz) 600 uA @ 24 V DC (LED blink aktif)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	'-20°C ... +60°C
BAĞIL NEM ORANI	0 ... 95% (yoğunlaşmayan ortam)
ÖLÇÜLER	Y: 93 mm G: 94 mm D: 23 mm
AĞIRLIK	110 g
KORUMA DERECEŚİ	IP30 (M200E-SMB ile Ip50)
MAKSİMUM KABLO ÖLÇÜSÜ	2.5 sqmm

### Özellikler

- Çift giriş
- DIN ray montaj seçeneđi
- Onluk rotary adres anahtarı
- Analog adreslenebilir iletişim desteđi.
- Üç renkli LED durum desteđi.
- Plug-in konektörler
- Dahili kısa devre izolatörleri
- LPCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylıdır.

## ÇİFT INPUT TEK OUTPUT MODÜLÜ (MI/D2ICMO)



TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJİ	15 ... 30 V DC
PASİF AKIM	340 uA @ 24 V DC (iletimsiz) 660 uA @ 24 V DC (LED blink aktif)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	'-20°C ... +60°C
BAĞIL NEM ORANI	0 ... 95% (yoğunlaşmayan ortam)
ÖLÇÜLER	Y: 93 mm G: 94 mm D: 23 mm
AĞIRLIK	100 g 160 g (Surface Mount)
KORUMA DERECEŚİ	IP30 (M200E-SMB ile Ip50)
MAKSİMUM KABLO ÖLÇÜSÜ	2.5 sqmm
RÖLE ÖZELLİĐİ	2 A @ 30 V DC resistifli yükleme

### Özellikler

- Çift giriş(input), tek çıkış(output) desteđi.
- DIN ray montaj seçeneđi
- Onluk rotary adres anahtarı
- Analog adreslenebilir iletişim desteđi.
- Üç renkli LED durum desteđi.
- Plug-in konektörler
- Dahili kısa devre izolatörleri
- LPCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylıdır.