



► ZEOS-AS

Soft Adreslemeli Intelligent Yangın Dedektörleri

ZEOS-AS serisi Intelligent Akıllı Adreslenebilir Dedektörleri, Global Fire Equipment'in intelligent kontrol panelleri olan JUNIOR ve JUNO NET sistemleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

GFE'nin ZEOS-AS serisi, EN54-5 ve EN54-7 ile uyumludur ve kombine, optik duman ve ısı dedektörlerinden oluşmaktadır. Opsiyonel olarak kısa devre **çevrim izolatörlü** olarak da sunulmaktadır.

ZEOS-AS yangın dedektör serisinde adresleme yapmak için DIP Switch kullanılmamaktadır, bunun yerine GFE'nin kendine özgü Akıllı Adresleme Programlayıcısı (**GFE-PROGRAMMER**) kullanılmaktadır. Adresleme, GFE'nin geliştirdiği tasarladığı intelligent cihaz programlayıcısı ile veya alternatif olarak GFE'nin Akıllı Adreslenebilir Yangın Kontrol Panelleri ile yapılmaktadır. GFE'nin otomatik adresleme ayar modu **ASET** 'dir.

Temel Özellikler

- 360 derece görüş mesafeli çift LED
- Geliştirilmiş algılama ve haberleşme protokolleri
- Kolay montaj ve bakım
- Estetik ince profilli gövde tasarımı
- Sağlam sensör başlığı, yenileme ihtiyacı yoktur.
- SMD devre kartı tasarımı. Yüksek kalite ve güvenilirlik garantili.

TEKNİK ÖZELLİKLER	ZEOS-AS
GÜÇ VOLTAJİ	Çevrim beslemeli 17-30 V DC
AKIM - SÜKUNET / DALGALANMA	450 uA max.
AKIM – CİHAZ ALARMDA	4 mA - Alarm LED ışıklı
HASSASİYET	EN54-5 ve EN54-7'e uygun
KABLO ÖLÇÜSÜ	0.5-2.5 mm ²
RESET/BAŞLATMA SÜRELERİ	Max. 20 saniye
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz / ABS
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / MAX. NEM	-10°C ile +50°C / %95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER / AĞIRLIK	100 (Ç) x 50 (Y) mm tabanlıklar dahil / 92 gr (tabansız) & 144 gr tabanlıklar dahil
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
ZEOS-AS-SI	Intelligent Soft Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü / İzolatörlü
ZEOS-AS-HI	Intelligent Soft Adreslenebilir Isı ve Isı Artış Hızı Dedektörü / İzolatörlü
ZEOS-AS-SHI	Intelligent Soft Adreslenebilir Kombine Optik Duman & Isı Dedektörü / İzolatörlü