

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

VERSALITE ACIL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Duvara montaj, saç kasa
- Yüksek ışıklı acil aydınlatma
- Halogen ampul aydınlatma
- Isıya dayanıklı cam lens

Versalite acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.

Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.

Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.

Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.

Cihaz üzerinde lamba anahtarı bulunur.

Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda aküye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.

İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Uzun koridorlar
- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- G4 - GY 6.35 duylu iğne bacaklı halogen ampuller. 3000°K
- 12 volt, 20-35-50w

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Spot - Şeffaf camlı saç kasalı, metal mafsallı spot
- Batarya - Tüm modellerde bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanılır
- Taşıma kulbu - Alüminyum, siyah boyalı

SEÇENEKLER

- Sadece kesintide yanan model.
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri
- Opsiyonel montaj sehпасı



MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VS-2201	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	110x370x412mm	7,45kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2202	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 120 dak.	110x370x412mm	7,45kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2203	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	110x370x412mm	9,00kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2351	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x35 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	110x370x412mm	7,45kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2352	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x35 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 120 dak.	110x370x412mm	9,00kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2353	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x35 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	180x370x412mm	14,00kg	40	I	-16/+45°	50w	220-240
VS-2501	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x50 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	110x370x412mm	9,00kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2501.5	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x50 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 90 dak.	110x370x412mm	11,80kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-2503	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x50 wat	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	180x370x412mm	15,00kg	40	I	-16/+45°	50w	220-240

ÖLÇÜLER

